



ANEXO CONVOCATORIA 2032/2014

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<ul style="list-style-type: none">-Procesador Intel Core i3 de 3ª Generación,-Memoria RAM 2.5 GHz, 4 GB,-HDD (Unidad de Disco Duro) 500 GB15.-Pantalla de 6 pul.-HD Gra phics 4000.
2	<ul style="list-style-type: none">-Procesador AMD APU A8 5600 B.E 3.6GHZ 4MB 100W FM2 o similar-Memoria:4GB DDR3 1333 MHZ Kingston o similar-Disco rígido: SATA 500GB – 7200 RPM-Placa Madre: ASROCK FM2 Asrock A55M-DGS o similar-Unidad 3 ½: lector de tarjetas de memorias interno.-Grabadora: DVD RW D-L 22x-Monitor: LED 20” Samsung 20B300B o similar. Resolución 1600x900-Teclado: Genius o similar-Mouse: Genius o similar-Parlantes: Genius. o similar



-Gabinete: GAB ATX5822 TAC 2.0 600W

-Placas varias: Placa de red PCI-E Wireless Encore 300MB

3

Velocidad de impresión en negro: Normal:Hasta 33 ppm

Tecnología de impresión: Láser. Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp.

Ciclo de trabajo (mensual, A4). Hasta 50.000 páginas

Lenguajes de impresión:

- HP PCL 5e / HP PCL 6 / emulación HP Postscript nivel 3 / direct PDF (v 1.7) printing

Monitor: LCD de 3,5" (8,89 cm) (gráficos en color) con pantalla táctil.

Conectividad, estándar:

- 1 USB 2.0 de alta velocidad
- 1 host USB
- 1 red Ethernet 10/100/1000 Base-TX
- 1 USB directo

Especificaciones de memoria: Memoria, estándar: 256 MB. Memoria, máxima: 256 MB.

Disco duro: Ninguno.

Uso del papel.

- Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja 1 multiuso para 50 hojas, bandeja 2 de entrada para 250 hojas,
- Entrada de manejo de papel, opcional: Tercera bandeja para 500 hojas de papel opcional.



· Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas.

· Impresión a doble cara: Automática (estándar).

-Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; A6; B5 (JIS).

Tipos de soportes: Papel (común, modo ecológico, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; transparencias, cartulina.

Pesos de medios, admitidos: Bandeja 1: 60 a 163 g/m² (directo a través de la ruta de papel para soporte especial); bandeja 2, bandeja 3 opcional: 60 a 120 g/m².

Especificaciones del escáner.

· Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF).

· Formato del archivo de digitalización: PDF, PDF rastreable, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (escaneo a dispositivo USB y escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la red, admiten sólo JPG y PDF).

· Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana); Hasta 300 dpi (color y monocromática, ADF).

· Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 297 mm.

· Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 381 mm.

· Velocidad de escaneo (normal, A4)

Hasta 20 ppm en (blanco y negro), hasta 9 ppm (color)

Escaneado ADF dúplex de una pasada

Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas

Funciones estándar de envío digital:

- Escaneodirecto a correo electrónico
- escaneo a carpeta en la red o escaneo a la nube

Formatos de archivo, admitidos:



- El escaneo a dispositivo USB y el escaneo desde el panel frontal a una carpeta en la red, admiten sólo: JPG, PDF

Especificaciones de la copiadora

- Velocidad de copiado (normal) Negro:Hasta 33 ppm
- Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 ppp
- Configuración de reducción/ampliación de copias: 25 to 400%
- Copias, máximo: Hasta 99 copias

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras