



## ANEXO CONVOCATORIA 2170/2014

### RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patas integrales de hormigón prefabricado espesor 0.05m con la forma según croquis. Armadura de hierro.</li><li>• Refuerzos longitudinales de hormigón armado 5x7 cm. Encastrados en las patas.</li><li>• Mesa conformada por tablas de madera dura de 1 ½” x 4”. Cepilladas con los cantos en bordes superiores, atornilladas a planchuela de hierro colocada sobre las patas.</li><li>• Terminación de madera con 3 manos de pintura epoxi blanca.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas: 1.50 x 0.40m</li><li>• Patas integrales de hormigón prefabricado espesor 0.05m con la forma según croquis. Armadura de hierro.</li><li>• Refuerzos longitudinales de hormigón armado 5x7 cm. Encastrados en las patas.</li><li>• Asiento conformado por tablas de madera dura de 1 ½” x 4”. Cepilladas con los cantos en bordes superiores, atornilladas a planchuela de hierro colocada sobre las patas.</li><li>• Terminación de madera con 3 manos de pintura epoxi blanca.</li><li>• Se deben agregar fijaciones metálicas insertadas en dados de hormigón para impedir el deslizamiento del banco.</li></ul>



---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras