



ANEXO CONVOCATORIA

1023/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><u>Características del chasis:</u> UPN 80. IPN 80. Elásticos para 3.000 kgs. Aro giratorio de 60 a bolillas. Eje de 2". Lanza de UPN 50/30. Enganche trasero. Ruedas con cubiertas y auxilio similar.</p> <p><u>Estructura:</u> De madera saligna, forrada con machimbre de pino de ½". Piso fenólico de 18 mm.</p> <p><u>Exterior:</u> Chapa canaleta del 24 epoxi blanca. Ventanas y puerta con sistema de doble contacto con sus respectivos mosquiteros. Cajón de herramientas y soporte para tubo o garrafa. Luces reglamentarias.</p> <p><u>Aislamiento:</u> Poliestireno expandido de 25mm x 15 kg/m2 de densidad en laterales y frentes. Lana de vidrio de 50 mm en entre techo y cámara de aire. Piso recubierto con espuma de polietileno.</p> <p><u>Accesorios:</u> Una mesada y bajo mesada de acero inoxidable con grifería. Una alacena. Un mueble en cada habitación. 1 Mesa y 4 sillas. Un termotanque de 23 lts alta recuperación. Anafe con 2 hornallas. Una bomba automática de 12 v. de 10,6 lts./min o mayor. Tanque de agua de 500 lts. Un cargador de celular. Piso vinílico en habitaciones y cocina. Iluminación led en interior (720 lum/mt). Una luz tortuga en el exterior. Una caja fusilera de protección del circuito eléctrico, llave de corte para la bomba y luz indicadora de fusible quemado. Canilla lavamanos exterior. Baño con grifería para ducha y pileta lavamanos.</p> <p><u>Instalaciones:</u> Luz de 12 v. o 220v. Gas con accesorios "sigas". Agua fría y caliente con termofusión. Aire acondicionado frío - calor.</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras

