



## ANEXO CONVOCATORIA

2014/2015

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son Dos enlaces compuestos por Dos equipos cada enlace, por lo tanto son Cuatro equipos a proveer.</li><li>• Tipo Ubiquiti NanoBridge 25 dBi M5 Airmax o calidad y ancho de banda igual o superior.</li></ul> Como alternativa también se puede proveer Ubiquiti Air Grid M5 Feed 27 dBi Banda 5.8 GHz con Antena 5.8 Ghz. <ul style="list-style-type: none"><li>• Power Over Ethernet.</li><li>• Antena incluida.</li><li>• Interfaz RJ45.</li><li>• Administración y configuración vía web.</li></ul> Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica" y "Plazos de entrega".
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monofásica</li><li>• Alarmas visuales y auditivas</li><li>• Que soporte una carga de 500 Watts.</li><li>• Tiempo de transferencia menor a 5 ms.</li><li>• Rango de entrada 170-250 Volt.</li><li>• Salida 210-230 Volt.</li><li>• Filtro de línea disponible.</li><li>• Protecciones en modo línea "Corto Circuito".</li><li>• protecciones en modod inversor "Corto Circuito- Sobrecarga".</li><li>• Tiempo máximo de recarga de batería 5 horas.</li><li>• Tipo de batería ( 12 Volt, electrolito Absorbido, a prueba de derrames, libre de mantenimiento, sellada, reemplazable por el usuario, vida útil 2-3 años.)</li><li>• Ante un corte de corriente eléctrica, debe proveer con su batería interna energía durante 10 minutos mínimo a un consumo de 230 Watts.</li><li>• Mínimo dos fichas hembras con tensión ininterrumpida.</li><li>• Salida Db-9 para Interface LAN y cierre automático de redes.</li><li>• Control por microprocesador.</li><li>• Refrigeración natural.</li></ul> Tipo TRV UPs Pro 500 o con prestaciones similares/ superiores. Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica" y "Plazos de entrega".
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bobina Cable Ftp 305m Exterior Doble Vaina 4 Capas Blindado</li><li>• Cobertura de Aluminio y Polipropileno.</li><li>• Categoría 5e o superior.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo Mikro Tik RB201 1iL-IN</li><li>• 5 puertos RJ45 10/100</li><li>• 5 puertos RJ45 10/100/1000</li><li>• Todos los puertos configurables en forma independiente.</li><li>• Interfaz de configuración web</li><li>• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta.</li></ul> Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica" y "Plazo de entrega".



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE  
BUENOS AIRES

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras