



## ANEXO CONVOCATORIA

2061/2015

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>● Cartuchos SunLight k3 Ribbon 5 Panel Color para la impresión de 1000 tarjetas.</li><li>● 1000 tarjetas PVC CARDS HiCo</li><li>● Compatible 100% con impresora SunLight K3MG</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tipo Unitech M52402UG o similar.</li><li>● Capacidad de lectura de dos bandas.</li><li>● Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tipo Genius Facecam 1020 .</li><li>● Sensor de 1,3 megapíxeles.</li><li>● Compatible con Linux .</li><li>● Precise Auto focus lens.</li><li>● Conexión Plug &amp; Play.</li><li>● Con enganche colgante.</li><li>● Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ticket NO Fiscal.</li><li>● Tipo comanda.</li><li>● Con duplicado.</li><li>● Con corte automático.</li><li>● Tipo Hasar P715 o superior.</li><li>● Debe incluir los insumos necesarios para la impresión de 1.000 tickets con duplicados.</li><li>● Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).</li></ul>
5	<p>Una Pc con las siguientes características: Motherboard ASUS, INTEL o GIGABYTE con arquitectura PCI/PCI Express con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.</li><li>● Por lo menos 1 slot PCIExpress 1x debe quedar libre.</li><li>● Por lo menos 1 slot PCIExpress 8x o 16x.</li><li>● Procesador de por lo menos: 2 nucleos, mínimo 3 Mb de cache L3 y 2.8 GHz de velocidad. Tipo Intel i3 de 4° Generación o superior</li><li>● Memoria principal de 4Gb DDR3 expandible a 8Gb. o más. Con slot disponible para tal fin.</li><li>● Al menos dos canales SATA.</li><li>● Tarjeta graficadora de alta resolución Super VGA AGP o PCI Express con soporte para 1024x768 pixel x 32 bits de color mínimo, con 128 Mb de memoria mínimo, con drivers para windows XP/ Vista., puede estar integrada en mother.</li><li>● Disco Rígido SATA de 500 Gb . o más.</li><li>● Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10Base T (10 Mb/s), 100Base TX (100 Mb/s) y 1000Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Vista, puede estar integrada en mother.</li><li>● Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius.</li><li>● Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado.</li><li>● Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo especificado.</li></ul> <p>Monitor color de 19" o más con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Pantalla LCD Cuadrada o Wide.</li><li>● Tipo Samsung LED Monitor S19A300B</li></ul>



Renglón	Especificación Técnica
5	<ul style="list-style-type: none"><li>● Resolución 1024x768 mínimo.</li><li>● Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo</li><li>● Soporte nativo o con drivers Plug&amp;Play de windows XP/Vista.</li><li>● Debe cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).</li><li>● Alimentación eléctrica de 220 Vca. 50Hz. Cable de alimentación con toma a tierra y conector según normas IRAM.</li><li>● Debe indicar marca y modelo presupuestado de componentes en la oferta (excluyente).</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>● Teclado numérico adicional conectable mediante USB.</li><li>● Teclas grandes, No de notebook.</li><li>● Cable común usb, que no sea retractil.</li></ul>

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras