



ANEXO CONVOCATORIA

2223/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Características técnicas</p> <p>Vol. Máx. agitable (H2O): 3lts</p> <p>Long. Máx. de barra magnética: 50mm</p> <p>Rango de velocidad: 0 - 1500rpm</p> <p>Precisión: ± 1rpm</p> <p>Dimensiones de la placa: $\varnothing 135$mm</p> <p>Potencia de calefacción: 500W</p> <p>Temperatura máxima: 320oC</p> <p>Precisión de regulación de temperatura: ± 1oC</p> <p>Grado de seguridad: IP21</p> <p>Advertencia de calentamiento: 50oC</p> <p>Alimentación: 100-240V / 50-60Hz</p> <p>Potencia: 515W</p> <p>Dimensiones: 260x150x80mm</p> <p>Peso: 1.8kg</p> <p>Incluye: Sonda PT100</p> <p>Agitador magnético de última tecnología, que permite llevar a cabo operaciones sin supervisión.</p> <p>Resolución automática del desplazamiento y captura de la barra magnética.</p> <p>Pantalla LED retroiluminada que permite obtener lecturas fáciles de la velocidad de agitación y de la temperatura.</p> <p>Carcasa construida en ABS con material retardador del fuego, resistente a ácidos y bases débiles.</p> <p>Estructura completamente sellada.</p> <p>Placa calefactora en acero inoxidable con recubrimiento</p>



Renglón	Especificación Técnica
1	<p>cerámico</p> <p>Sistema de advertencia que indique la temperatura residual de la placa calefactora.</p> <p>Debe cumplir con normas ISO y CE.</p> <p>Garantía un año.</p>
2	<p>Gabinete de acero esmaltado con el interior de acero inoxidable.</p> <p>Incluye 1 estante cromados tipo rejilla.</p> <p>Control de temperatura con termorregulador entre 30oC a 200oC.</p> <p>Incluye termómetro de mercurio incorporado en el frente y temporizador con corte automático.</p> <p>Dimensiones Internas: 45 x 30 x 30 cm. (40 Litros)</p> <p>Alimentación: 220 V / 50 Hz / 800 W.</p> <p>Fabricación nacional.</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras