



ANEXO CONVOCATORIA

1061/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Tipo profesional, cilindrada mínima 51,7cc. Potencia mínima 3,3cv. Peso aproximado 9,8kgr. Empuñadora de arranque y bomba de combustible adicional. Sistema antivibratorio. Cinturón de porte. Válvula descompresora. Tipo STHIL F5 500 o similar
2	Tipo profesional, Cilindrada mínima 54,1cc. Potencia mínima 3,7cv. Peso aproximado 5,9kgr. Espada tipo D50/16 - 3/82 36. Cadena tipo RM. Freno de cadena. Mando unificado de arranque. Tensor lateral de cadena. Cadena original. Tipo STHIL MS 290 o similar
3	De empuje. Motor 6,5HP. Ancho de corte mínimo 22". Descarga lateral. Cinco regulaciones de altura. Tipo MURRAY con motor BRIGGS STRATTON o similar.
4	Cilindrada mínima 27,2cv. Potencia mínima 1,1cv. Peso aproximado 4,5kgrs. Caudal 780 m ³ /h. Velocidad 290m/s. Empuñadura de mando con acelerador. Amortiguación adicional antivibratoria. Tipo STHIL Mod. BG86 o similar.
5	Monofásica de agua fría 120 bares/175lbs. Motor 2200w con protector térmico. Uso profesional. Cigüeñal de tres pistones cerámicos. Tanque de detergente integrado. Manómetro manguera y lanza. Tipo BLUE CLEAN 610 o similar
6	De caños eléctrica. Gas y agua 1/2 a 4". Uso industrial. Tensión 220v 50Hz. Potencia 750w. Dos velocidades de roscado 10 y 24 rpm. Plato portapeines de fundición modular. Bomba de aceite, cortacaños y peines.
7	Para mantenimiento de aire acondicionado, compuesto de: Kit de pestañadoras, corta caños, expansor y otros 3/16" a 3/4". Pinza corta capilar. Escariador de caño de cobre. Garrafa para gas R22 recargable 10kgrs. Barillas de plata Harris 0% soldadura de cobre. Expansor para caño de cobre de refrigeración de 5/8", 1/2", 3/8", 5/16" y 1/4". Soplete soldador con manguera para soldadura de plata, con garrafa. Manifol alta y baja con tres mangueras. Válvula ajustable pinche para carga de 1/4", 5/16" y 3/8. Juego de resortes para doblar caños de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4. Bomba vacío para refrigeración. Aceite para bomba de vacío. Recuperadora de gases refrigerantes. Llave crique para refrigeración de 4 medidas 3/16", 1/4", 1/2" y 9/16". Llave saca óvulos de refrigeración.
8	De aire 150 litros. 3HP. Mando a correa. Cabezal de fundición de hierro. 310lts/min. Monofásico. Tipo profesional. Con regulador. 2 cilindros en V. Garantía 1 año. Servicio oficial en Tandil.
9	Generador eléctrico. Naftero. 2,8kw. 4 HP. Garantía 1 año. Servicio oficial en Tandil

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras