



ANEXO CONVOCATORIA

1062/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
|---------|--|
| 1 | <p>GALPÓN 8 mts. X 10 mts. PAREDES: Provisión de placa tipobotagua y columnas de hormigón H-% armado y vibrado para cerramiento perimetral de galpón hasta 4m. Superficie 112m2. ESTRUCTURA DE TECHO EN GALPON: Provisión de una cabreada de techo doble perfil C de 140mm x 2mm cada 5,0m y tirantes de perfil C de 120 x 2 mm cada metro. Provisión de tensores diagonales en cable de acero de 3/8 con punteras de ajuste metálicas de doble rosca. Se incluye buloneria de fijación en todos los casos. CUBIERTA: Provisión de chapa sinusoidal Cincalum N°25. Provisión de 4 chapas traslucidas para iluminación natural en galpón. Se incluye tornillos autoperforantes zincados cabeza hexagonal 6x25 y 6x50. Superficie 89,25m2. ESTRUCTURA DE MOJINETES: en postes y placas de hormigón idem cerramiento galpón. AISLANTE TÉRMICO: provisión de aislante TermoFoil RAD, doble aluminio puro, y malla sustento de 2x2 Superficie 90m2. ABERTURAS: Provisión de una viga de hormigón armado vibrado de 4,00m en un frente. Provisión de un portón de dos hojas de 4,00m (3,65m ancho total) x 3,20m con cerramiento de chapa sinusoidal Cincalum N°25. Provisión de 3 ventanas de aluminio blanco doble paño corredizo con vidrios y mosquiteros de 1,80x 0,80m. PINTURA: Cabreadas, tirantes y estructura del porton pintadas con anticorrosivo y sintético verde noche. MATERIAL DE CORRALÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO, BASES Y ENCADENADO: provisión de materiales de corralón para la construcción de piso interno de hormigón 10cm de espesor y veredas perimetrales. Provisión de malla Sima 15x15x4,2 de 2x6. Provisión de material de corralón para la construcción de encadenado interior perimetral de 20x40cm con 4 hierros de 8mm y amurado de postes. Tipo MOD G80</p> |

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras