



ANEXO CONVOCATORIA

11/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Colchón de 1 plaza.• Sistema de resorte.• Medidas: 0,80 x 1,90 x 0,23cm• Marca: Cannon Soñar o similar
2	<ul style="list-style-type: none">• Frazada polar de 1 plaza y media• Tela: polar lisa• Medida: 160 x 240 cm• Color: A DEFINIR
3	<ul style="list-style-type: none">• Acolchado 1 1/2 plaza• Relleno de guata• Medidas: 160 x 240 cm• Color: a definir
4	<ul style="list-style-type: none">• Almohada rellena con vellón de poliéster.• Tela de percal 144 hilos.• Medidas: 50 x 70 cm
5	<ul style="list-style-type: none">• Aplique 1 luz con interruptor• Zócalo GU10 220v• Cuerpo en chapa de acero pintado en Blanco Texturado• Cabezal orientable• Diámetro de base 10cm, largo del cabezal 9cm.• Similar
6	<ul style="list-style-type: none">• Recipiente redondo tapa plana x 120lts.• Medidas: alto: 87cm; diam: 54cm
7	<ul style="list-style-type: none">• Recipiente con tapa a pedal x 12lts• Medidas: largo: 31cm; alto: 25,5cm; diam: 28.5
8	<ul style="list-style-type: none">• Recipiente con tapa vaivén x 15lts• Medidas: Alto: 50cm; Diam: 31cm
9	<ul style="list-style-type: none">• Cesto acero inoxidable 5 lts.• Tapa pedal diam: 16cm; alto: 25cm• O similar
10	<ul style="list-style-type: none">• Cajón apilable plástico o similar• Medidas: largo: 39cm; ancho: 60cm; alto: 18cm
11	<ul style="list-style-type: none">• BALDE CON MANIJA REFORZADO• CAPACIDAD PARA 10 LITROS



Renglón	Especificación Técnica
12	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad: 20 Lts.• Control: Digital• Potencia Microondas: 700 W• Cantidad de programas: 5• Traba de seguridad• Timer / Reloj• Bandeja Giratoria• Descongelado automático• Similar
13	<ul style="list-style-type: none">• Que permita trabajar a la Memoria Principal a su velocidad máxima. Compatible con la especificación PCI v2.1.• Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.• Por lo menos 1 slot PCI-Express 1x debe quedar libre.• Por lo menos 1 slot PCI-Express 8x o 16x. Procesador I5 o similar (3era o 4ta Generacion).• Memoria principal de 8Gb DDR3.• Al menos dos canales SATA.• Flash BIOS con manejo avanzado de energía (APM 1.2) y soporte de Plug & Play 1.0A.• Tarjeta graficadora de alta resolución Super VGA AGP o PCI Express con soporte para 800x600 pixel x 16 bits de color mínimo, con 512 Mb de memoria mínimo, con drivers para windows XP/ WIN7, puede estar integrada en mother.• Disco Rígido SATA III de 1Tb. Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10/100/1000 Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Win 7, puede estar integrada en mother.• Regrabadora de DVD interna. Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius, pad y parlantes potenciados con cable de alimentación NO conectado a USB.• Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado.• Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo especificado.• Monitor color de 23", debe cumplir con las siguientes características:<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD/LED Cuadrado o Wide.• Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo• Soporte nativo o con drivers Plug&Play de windows XP/Win 7.• Debe cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
14	<ul style="list-style-type: none">• Exhibidora vertical puerta vidriada• 1 PUERTA• Volumen: 501 lts• Medidas: 2050 alto x 700 ancho x 620 prof.• Gabinete totalmente inyectado en Poliuretano 40 Kg/m3 - Espesor 40 mm.• Revestimiento Exterior e Interior chapa prepintada blanca.• Puertas Termopanel Doble Vidrio Hermético, marco aluminio natural.• Manija de agarre incorporado en marco de puerta, bisagras de accionamiento automático con regulación.• Rejillas de alambre pintado epoxi Reforzado 5 Estantes por puerta• Iluminación soporte de tubos en chapa blanca con porta tubo y porta zócalos.• Unidad condensadora a distancia o sobre gabinete.• O similar
15	<ul style="list-style-type: none">• Freezer horizontal.• Triple función: freezer, conservador y enfriador.• Capacidad: 399 Lts.• Fast Freeze: compartimento de enfriado rápido.• Panel de control frontal.• 2 canastos removibles y apilables.• Práctico sistema de desagote frontal.• Rejilla de piso antiadherente.• Clase climática tropical.• Dimensiones An x Al x Pr (cm): 147,5 x 90 x 68.• Color: Blanco



Renglón	Especificación Técnica
15	
16	<ul style="list-style-type: none">• Medidas: 84 x 130 x 85 o similar• Múltiple posiciones
17	<ul style="list-style-type: none">• Plancha a vapor• Base de Aluminio• Sistema de Autolimpieza• Termostato con selector del tipo de tela• 2 niveles de vapor• Puede usarse con agua de la canilla• 1400 watts
18	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de lavado carga superior y agitador central• Semiautomático
19	PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR DE 80 X 120CM MARCO METÁLICO

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras