



## ANEXO CONVOCATORIA

2201/2016

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condensador Abbe de 0.9 seco /1,25 aceite, pre-centrado y pre-enfocado.</li><li>• Platina metálica X/Y de 185 x 140mm, superficie platina resistente de abrasión, para operación de mano derecha, con sistema de barrido para un área de 76x52mm.</li><li>• Campo Claro.</li><li>• Tubo binocular de 30º de inclinación Rango de distancia entre pupilas de 52mm - 75mm.</li><li>• Revólver con cuatro objetivos planos corregidos a infinito, con la siguiente configuración:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objetivo 4x /0.10.</li><li>2. Objetivo 10x /0.22.</li><li>3. Objetivo 40x /0.65.</li><li>4. Objetivo 100x /1.25 oil.</li></ol></li><li>• Iluminación POWER LED.</li><li>• <u>Accesorios:</u><ol style="list-style-type: none"><li><b>1) Cámara:</b> Sistema "ETHERNET" de alta definición (5 mpx - HD).<ul style="list-style-type: none"><li>• Captura de imágenes formato completo 5 megapíxeles como máximo.</li><li>• Video 1920 x 1080 píxeles (MP4) como máximo.</li><li>• Tamaño sensor 6.55 mm x 4.92 mm.</li><li>• Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / MP4.</li><li>• Sistemas operativos: Windows XP, Vista, 7,8 Macintosh OS X.</li><li>• Dispositivos móviles: iOS 7,8 y Android 4.2 en adelante.</li><li>• Con Software disponible.</li><li>• Con ranura integrada para tarjeta SD.</li></ul></li><li><b>2) KIT HD:</b> con software.<ul style="list-style-type: none"><li>• Control remoto infrarrojo para utilizar la cámara conectada a un monitor o TV de alta definición para obtener imágenes con volumen similares 3D.</li><li>• Permite el manejo de la cámara a distancia cuando esta conectado a monitor Full Definition 1080 P y poder observar, mejorar, capturar y grabar imágenes dinámicas en la tarjeta de memoria de la cámara con la posibilidad de ver las imágenes en la galería de imágenes.</li></ul></li></ol></li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cabeza binocular con inclinación a 30º, totatorio 360º.</li><li>• Porta oculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm.</li><li>• Oculares 1 par 10x WF.</li><li>• Objetivos acromáticos 4x/N.A 1,10, 10x/N.A 2,25, 40x/N.A 0,65 y 1400x N.A/ 1.25 oil según norma Din.<ul style="list-style-type: none"><li>• Aumentos totales 1000x.</li><li>• Platina metálica de 125 x 115mm con mando bajo coaxial con desplazamiento.</li><li>• Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris.</li><li>• Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensor y con focus stop.</li><li>• División mínima 2 micrones.</li><li>• Iluminación a LED regulable.</li></ul></li></ul>



<b>Renglón</b>	<b>Especificación Técnica</b>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con filtro azul.</li></ul>

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras