



ANEXO CONVOCATORIA

1051/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">- Para usos industriales- Con sensibilidad térmica de < 100 mK- Detección automática de puntos calientes/fríos- Garantía: Mínimo 1 (Uno) Año
2	<ul style="list-style-type: none">- Con Set para instalador de calefacción- Pantalla gráfica en color de alta resolución.- 500 Posiciones de memoria para valores de medición.- Mediciones de gases de combustión: tiro, presión, CO ambiental, temperatura diferencial y detección de fugas de gas.- Sensor de O₂ y CO y sonda de gases de combustión con sonda de temperatura.- Testo 320 o similar equivalente- Garantía; Mínimo 1 (Uno) Año.
3	<ul style="list-style-type: none">- Para medición de la ocupación e intensidad lumínica de un ambiente interno.- Con 4 canales de entrada: Canal 1 para temperatura ambiente (-20/70°C); Canal 2 para humedad relativa ambiente (5-95% RH); Canal 3 para intensidad lumínica 1-3000 footcandles; Canal 4 apto para registrar temperaturas (mediante sensores de la serie TMCx-HD, señales de corriente 4-20mA), voltaje de 0-2.5 Vcc, CO₂, voltaje y corriente alterna.- Capacidad de memoria: 43 K- Resolución 12 bit- Kit de conectividad- Marca HOBBO Modelo U12-012 o similar equivalente.- Garantía: Mínimo 1 (Uno) Año.
4	<ul style="list-style-type: none">- Gabinete externo: Acero esmaltado al horno- Gabinete interno: Chapa de acero inoxidable- Termostato de capilar con bulbo- Convección Natural- Medida internas 300 x 400 x 300 (ancho/alto/prof.)- Medidas externas 400 x 600 x 400 (alto/ancho/prof.)- Marca FAC Modelo SR3040 ó similar equivalente- Garantía: Mínimo 1 (Uno) Año.
5	<ul style="list-style-type: none">- Con soporte de operación en simultáneo de dual-band.- Banda de 2.4Ghz con 3x3 MIMO para velocidades de hasta 450Mbps.- Banda de 5Ghz con 2x2 MIMO para velocidades de hasta 300Mbps.- Rango de hasta 122metros.- Compatible con 802.3af PoE.- Con software controlador para manejar y proveer a cientos de conexiones y múltiples sitios. Informe de estado de la conexión en tiempo real, detección automática de dispositivos, hotspot, y opciones avanzadas de seguridad.- Marca UBIQUITI Unifi AP-PRO o similar equivalente- Garantía: Mínima 1 (Uno) Año.
6	<ul style="list-style-type: none">- Tipo domo fijo. Sensor CMOS 1/2/9" progressive, 1920x1080, 2Mp FHD, H.264, smart Stream optimiza ancho de banda, SNV Super Vision Nocturna, ONVIF, IR 20 mts. PoE
7	<ul style="list-style-type: none">- De 16 canales para grabación de cámaras IP. Ancho de Banda de entrada de 160 Mbps. Hasta 128 conexiones remotas. Salida de video HDMI y VGA simultanea hasta 1920x1080p de resolución



Renglón	Especificación Técnica
7	Máxima. Salida de audio RCA. Soporta 2 HDD de hasta 6 TB c/u. 1 puerto Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps. 1 Puerto USB 2.0. 1 Puerto USB 3.0. Alimentación 100- 240 Vca. Standalone, no rackeable. Medidas 380x290x48mm.
8	- 2 Tb SATAIII para NVR Western Digital PURPLE - Garantía: Mínimo 1 (uno) Año.
9	- UTP - Cat. 6e - Rollo x 305 mts.
10	- Administrable - 24 Puertos gigabit PoE - Garantía: Mí
11	- LCD - Pantalla 22" - Adaptador VGA dvi-d - Marca Samsung, LG ó similar equivalente - Garantía: Mínimo 1 (uno) Año
12	- Pantalla 24" - Full HD (1920 x 1080) - Marca Samsung, LG o similar equivalente - Garantía: Mínimo 1 (uno) Año
13	- Procesador I7 - RAM 8 GB - 2 Discos de 1 TB Sólidos - Gabinete Rackeable - Garantía: Mínimo 1 (uno) Año.
14	- Procesador I7 - RAM 8Gb - Disco 1 Tb - Garantía: Mínimo 1 (uno) año.
15	- Procesador I5 - Memoria 8 Gb - Disco 1 Tb - Salida video HDMI y VGA - Pantalla 15" - Garantía : mínimo 1 (uno) año

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras