



ANEXO CONVOCATORIA

1079/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>El proyector debe ser colgante de proyección sobre la pared, NO SE ACEPTAN cañones que no tengan proyección panorámica-interactiva.</p> <p>Tecnología:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de proyección: pantalla LCD.• Tecnología 3LCD: 0,59 pulgadas. <p>Imagen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emisión de luz en color: 2.600 Lumen- 1.800 Lumen (económico).• Emisión de luz blanca: 2.600 Lumen- 1.800 Lumen (económico).• Resolución: WXGA, 1280 X 800, 16:10.• Alta definición: HD Ready.• Relación de aspecto: 16:10.• Relación de contraste: 3.000:1.• Lámpara 190W, 3.000h Durabilidad, 4.000h Durabilidad (económico).• Corrección keystone: Manual vertical +- 5º, Manual horizontal +- 5º.• Procesamiento de video: 8 bits. <p>Aspecto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Relación proyección: 0,27:1.• Zoom digital - 1,35.• Tamaño de la imagen 60 pulgadas - 100 pulgadas.• Distancia proyector objetivo gran angular 0,6 m (100 pulgada pantalla).• Lente de proyección número F 1,8.• Distancia focal 3,71mm.• Foco manual. <p>Conectividad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Función USB: 3 en 1: imagen/ratón/sonido.• Interfaces: LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), USB 2.0 tipo A, RS- 232C, Salida de audio Cinch, Entrada de audio Stereo mini - jack (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada S-Video, Entrada componente (2x), Entrada compuesto, Entrada HDMI, Salida VGA, Entrada VGA (2x), WLAN (opcional), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10Base -T), USB 2.0 tipo B.• Aplicación Epson iProjection: Ad-Hoc/Infraestructura. <p>Funciones Avanzadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seguridad: Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad.• Características: Selección automática de entrada, encendido/apagado directo, cámara documentos compatible, congelar imagen, encender/apagar instantáneo, interactividad, visor JPEG, botón mute, administración redes, transmisión de imagen en red, PC Free, botón pausa, Quick Corner, presentación de diapositivas.• Modos de color: pizarra, dinámico, foto, presentación, deporte, sRGB, teatro pizarra blanca. <p>General:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consumo de energía: 275 vatio, 215 vatio (económico), 0,27 vatio (Standby).• Voltaje de suministro: CA 100 V -240 V, 50Hz - 60 Hz.• Dimensiones del producto: 367x375x143mm (ancho x profundidad x altura).• Peso: 5,4kg.• Nivel de ruido: normal: 35 dB(A) - Ahorro: 28dB (A).• Temperatura: operación 5ºC - 35ºC, almacenamiento 10ºC - 60ºC.• Humedad del aire: operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%.



Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Software incluido: Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection.• Opciones: caja de control y conexiones, Unidad LAN inalámbrica.• Sistemas operativos compatibles: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista.• Altavoces: 16 watio.• Incluye: controladores y utilidades (CD), lápices interactivos, equipo cable de alimentación, guía rápida, mando a distancia incl.pilas, cable USB, manual de usuario(CD), documentos de garantía. <p>Garantía:</p> <ul style="list-style-type: none">• 36 meses Reparación en taller.• Lámpara: 36 meses o 1.000h.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras