



ANEXO CONVOCATORIA

1086/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Escritorio virtual marca NComputing modelo RX300.• Con capacidad para virtualizar entornos MS-Windows y Linux, montable sobre monitor.• Salida para USB 2.0 (4), HDMI (1), audio, micrófono.• Capacidad de video para resolución gráfica de 1920x1200 por puerto HDMI• Chipset Broadcom BCM2837, 1.2GHz 64bit Quad Core Cortex A53 Dual core VideoCore IV, Multimedia Processor• Memoria: 1Gb RAM - 8 GB internal Micro SD card• Conectividad 10/100 Ethernet RJ45 port - Wi-Fi (2.4 GHz 802.11 b/g/n) - Bluetooth 4.1• VESA Rackmount• Licencia de uso perpetua.• Cable de alimentación y fuente para 220V.
2	<ul style="list-style-type: none">• Marca: LG/Samsung/ViewSonic• Tamaño e pantalla: (Pulgadas / cm) 19.5" / 49.4cm• Panel Tipo TN• 16,7 Millones de colores• Pixel pitch(mm) 0.271X0.262• Aspect Ratio 16:9• Contraste 600:1• Resolución 1600 x 900 px• Conectividad: HDMI/D-Sub• Con cable HDMI-HDMI /1mts/malla oro incluido
3	<ul style="list-style-type: none">• Combo teclado y mouse óptico• Conectividad USB.• Teclado en español.• Modelo de referencia : Genius SLIM Star C130
4	<p>Interfaz del dispositivo</p> <ul style="list-style-type: none">• 24 puertos Gigabit (puertos 1-24)• 4 ranuras SFP compartidas (compartidas con los puertos 21 - 24) <p>Indicadores LED Velocidad de transferencia de datos</p> <ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)• Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)• Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full dúplex) <p>Gestión de tráfico.</p> <p>Monitorización para el administrador mediante RMON, SNMP, SNMP Trap y Port Mirroring.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras

