



ESPECIFICACIONES CIELORRASOS

- (A) CIELORRASO A PROVEER y COLOCAR de TIPO MODULAR de FIBRA MINERAL DESMONTABLES "ARMSTRONG" O CALIDAD SIMILAR PLACAS de 0.60x0.60m, COLOR BLANCO CON TEXTURA A APROBAR ANTE LA INSPECCION, COLOCADO CON ESTRUCTURA PRINCIPAL VINCULADA A LAS VIGAS del TECHO y ESTRUCTURA de SOPORTE de PLACAS CON PERFILES DESMONTABLES GALVANIZADOS ACORDES A LO SUGERIDO POR EL FABRICANTE del CIELORRASO.-
- (B) CIELORRASO EN FRANJAS PERIMETRALES de CIERRE y 2 TIRAS CENTRALES de PLACAS SUSPENDIDAS de YESO "DURLOCK" O SIMILAR. SU FINALIDAD ES OTORGAR UN CIERRE de AJUSTE AL CIELORRASO TIPO A LA ESTRUCTURA de SOPORTE SERA SIMILAR A A
- (C) CIELORRASO COMPLETO de PLACAS SUSPENDIDAS de YESO "DURLOCK" O SIMILAR, CON ESTRUCTURA IGUAL A LA DESCRIPTA EN A TENDRA UN FRISO PERIMETRAL de IGUAL MATERIAL EN TODOS LOS MUROS de ALTURA 0.60m. (HASTA NIVEL SUPERIOR del MARCO de LA PUERTA de ACCESO

PLANTA ALTA

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 7
	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	
OBRA : FAC. DE CS. EXACTAS - AMPLIACION EDIFICIO PLADEMA		DIBUJO: M.B.
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL		ESCALAS : 1:100
PLANO : PLANO DE CIELORRASOS		FECHA: ABRIL 2016