

NOTA:


LAS MEDIDAS SON PREDIMENSIONADAS

Los resultados del Estudio de Suelos previo que se solicita en Pliego.-El mismo consistirá en Memoria de Cálculo y planos de detalle de armaduras firmados por profesional o estudio habilitado al efecto, el cual deberá ser Todo el cálculo estructural de Hn.Ao. será responsabilidad de la Empresa, y será presentado teniendo en cuenta insertos metálicos dentro de estas para el posterior soldado de los fierros angulos de anclaje.- presentado a la Dirección antes del comienzo de las obras, requisito sin el cual no podrá iniciarse ningún tipo de trabajo.- metros de profundidad.- Se tendrá presente que para la unión de la cubierta con las vigas o encadenados de hormigón armado, se preverán A los efectos de la Licitación se deberá considerar que el terreno es entre compacto y duro hasta los cuatro (4)

REFERENCIAS:

C= COLUMNA DE HORMIGON ARMADO (REDONDA/CUADRADA).

 ESTRUCTURA EJECUTADA PRIMERA ETAPA

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	8 29
	OBRA : EDIFICIO PABELLON PRODUCCION VEGETAL FAC. DE AGRONOMIA CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL	DIBUJO : M.B. ESCALAS : 1:100
PLANO : ESTRUCTURA COLUMNA HORMIGON ARMADO	FECHA : DICIEMBRE 2016	