



## ANEXO CONVOCATORIA

2144/2017

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	KIT CÁMARA FOTOGRÁFICA Canon Eos Rebel T5i 18-55 y 75-300 Kit
2	<p>Micrófono Corbatero Inalámbrico Uhf Cámara Video Dslr By Wm6 Micrófono Inalámbrico Sistema UHF BOYA Modelo BY-WM6 . Ideal para vídeo DSLR . Alta calidad y sonido claro</p> <p>. Pantalla indicadora de 48 canales UHF . Receptor montable a cámara por zapata . Monitoreo de sonido . Incluye micrófono omnidireccional de solapa . Incluye adaptador cable XLR /miniplug 3,5mm . Alcance hasta 100 m (sin obstáculos) . Fuente de alimentación: 2 baterías AA . 6 horas continuas de operación El BOYA BY-WM6 es un sistema de micrófono inalámbrico UHF, diseñado para de vídeo DSLR, y otras aplicaciones profesionales. Este sistema de emisor y receptor por radio permite Monitoreo del camarógrafo (receptor)</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <p>Tipo de oscilador: PLL Synthesized Control Oscillator Rango de frecuencia portadora: 584 MHz 608 MHz, Canales: 48 Respuesta de frecuencia: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB Margen de funcionamiento: 100 m (sin obstáculos) Temperatura de funcionamiento: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° a 50 °) Temperatura de almacenamiento: 14 ° F a 131 ° F (-10 ° a 55 °)</p> <p>Transmisor</p> <p>Potencia de salida RF: 20 mW Antena: Flexible Conector de entrada de audio: mini jack de 3.5mm Nivel de entrada de audio: 600 mV-2000 mV Desviación de referencia: ± 7KHz (-60 dBV, la entrada 1 KHz) Rango de frecuencia de entrada: 20 Hz-20 KHz Fuente de alimentación: Dos pilas AA Tiempo de operación: 8 horas Dimensiones: 10.6 x 6.7 x 2.9 cm Peso: 95g sin Pilas</p> <p>Receptor</p> <p>Antena: Flexible Conector de entrada de audio: mini jack de 3.5mm Señal-ruido: 80 dB Distorsión: 0,8% (-60 dBV, la entrada 1 KHz) Nivel de salida de auriculares: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz Nivel de salida de audio: 120 mV</p>



Renglón	Especificación Técnica
2	<p>Fuente de alimentación: 2 pilas AA Tiempo de operación: 8 horas Dimensiones: 10.6 x 6.7 x 2.9 cm Peso: 98g sin Pilas</p> <p>Micrófono de solapa</p> <p>Transductor: Condensador electret Volver Patrón de captación polar: omnidireccional Rango de Frecuencia: 35 Hz ~ 18 KHz Señal / ruido : 74 dB SPL Sensibilidad: -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz Conector: mini-plug 3,5 mm con rosca de bloqueo Longitud del cable: 1,2 m</p>
3	Takstar Sgc-568   Micrófono Back Electr Condenser Cardioide.
4	Sky 36x4 Luz Fría Filmación Tv Fotografía Linea Astrolite
5	Rebotados De Luz, 4 En Uno.
6	<p>Dexel Tripode 4520 Altura 2,70m Para Iluminacion Fotografia ALTURA: min/max: 110CM / 2,70MTS PESO: 3.1Kgs APERTURA DE BASE: 1.12 MTS Mount: ESPIGA 14.5 CM MÓDELO 4520 o similar</p>
7	<p>KIT Softbox, caja de luz continua de 70X50 cmcon tripode.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-1 Softbox</li><li>-Rotula de apertura rápida</li><li>-Difusor interno</li><li>-Difusor externo</li><li>-Cable con tecla de encendido</li><li>-Bolso contenedor</li><li>-1 tripode 75cm-200cm</li><li>-2 lámparas bajo consumo de 100 a 150wts, con zocalo de 27 (tradicional).</li></ul>
8	<p>KIT SOPORTE DE TELÓN INFINITO TRANSPORTABLE + FONDO INFINITO, TELÓN 3X6M.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Soporte para telon infinito compuesto por dos columnas de 2.80m de alto + caño trasbersal de 3.10m transportable. El caño transportable se compone de 3 barrales de 1.05m que se encajen entre sí. Las columnas poseen una altura minima de 1.05.</li><li>-1 tela blanca de 3x6m.</li><li>-1 tela verde de 3x6m.</li></ul>

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras