



ANEXO CONVOCATORIA

2098/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Sonda de humedad y temperatura 25.724,60 Rangos: 0... 100 %HR -20...70 °C Exactitud: +/-2 %HR (2...98% HR) +/-0.3 °C. Longitud de vástago: 150 mm, Diámetro de vástago: 12 mm, Cable de conexión longitud 1.2 m
2	Termómetro digital de inmersión, Rango: -39,9 a 149,9°C. A prueba de agua (IP65). Vaina plegable de 110mm x 3,5mm de diámetro Exactitud: +/- 0,5C. Resolución: 0,1°C. Función de retención de lectura (Hold) 2 unidades
3	Medidor de pH, conductividad y temperatura portátil y a prueba de agua (1)Rango: 0,00 a 14,00 pH / 0 a 20,00 mS/cm / 0 a 10,00 ppt / 0,0 a 50,0 °C. Resolución: 0,01 pH / 0,01 mS/cm / 0,01 ppt / 0,1 °C. Exactitud: ±0,05 pH / ±0,5 °C Calibración: automática en 1 o 2 puntos para pH y en 1 punto para EC. Compensación automática de temperatura Electrodo reemplazable Dimensiones: 200 x 38 diámetro mm. Peso: 100 g. Incluye buffer de pH 4,01 y 7,01 (20mL cada uno), solución de conductividad de 12880 uS/cm (20mL).

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras