



ANEXO CONVOCATORIA

1079/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Kit Proskit Soldador 30W + Alicata + Pasta + Brusela + Estaño + Malla + Torx Marca sugerida: PROSKIT Modelo sugerido: PROSKIT KIT
2	Soldador Lapiz 100w Goot Japon Electronica Punta Ceramica Marca sugerida: GOOT Modelo sugerido: KX100R
3	Memoria ECC 4gb 1rx8 pc3l-12800 Marca sugerida: HP Modelo sugerido: 662609-571
4	Placa Video Asus Radeon Rx-570 4gb Gddr5 Expedition Marca sugerida: ASUS Modelo sugerido: Rx-570 Expedition
5	Placa De SONIDO Marca sugerida: AUDIENT Modelo sugerido: ID22
6	Lampara Frl 230v 650w Gy9.5 Fresnel 64717 Cp89 Marca sugerida: OSRAM Modelo sugerido: CP89 FRL
7	Marca sugerida: NEUTRIK
8	Ficha hembra XRL / Canon profesional 3 posiciones. Carcaza metálica, robusta, de fundición. Hecha en bronce, bañada en níquel de 2 micrones. Contactos hembra en bronce, bañados en plata. Buje plástico en poliacetal. Montaje del cable: Tres puntos más la masa. Soldabilidad: Contactos por soldadura de estaño. Régimen de voltaje 50v. Régimen de corriente: 16 amp. Peso de la ficha: 33 gramos. Fabricado por Neutrik en Liechtenstein, Europa. Marca sugerida: NEUTRIK
9	Ficha Macho - Capacitancia entre contactos: = 4 pF - Resistencia de los contactos: = 3 mO (interior) - Rigidez dieléctrica: 1,5 kVdc - Resistencia de aislamiento: > 10 GO (inicial) - Corriente nominal POR contacto: 16 A - Tensión nominal: <50 V - Cable O.D: 3,5 - 8,0 mm - Fuerza de inserción: = 20 N - Fuerza de extracción: = 20 N - Vida útil: > 1.000 ciclos de inserción - Elemento de bloqueo: zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) - Carcasa: zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) - Revestimiento de la carcasa: Nickel - Cepa de alivio: Poliacetal (POM) - Inflamabilidad: UL 94 HB - Clase de protección: IP 40 - Soldabilidad: Cumple con la norma IEC 68-2-20 - Rango de temperatura: -30 °C a 80 °C Marca sugerida: NEUTRIK Modelo sugerido: Nc3mx
10	Marca sugerida: NEUTRIK
11	500GB Storage Capacity SATA III 6 Gb/s Interface 2.5" Form Factor Up to 550 MB/s Sequential Read Speed Up to 520 MB/s Sequential Write Speed AES 256-Bit Hardware-Based Encryption



Renglón	Especificación Técnica
11	V-NAND Technology Marca sugerida: SAMSUNG Modelo sugerido: MZ-76E500B/AM
12	PILA AA RECARGABLE SONY 2500mAh Marca sugerida: SONY Modelo sugerido: 250MaH
13	Bateria Panasonic Dmw-blf19 Marca sugerida: PANASONIC Modelo sugerido: Blf19
14	Probattery Simil Sony NP-F970 Marca sugerida: PROBATTERY Modelo sugerido: NP-F960/970
15	Tarjetas Lexar® Professional 1000x SDHC¿/SDXC¿ UHS-II, clase 10, hasta 150 MB/s de lectura y 90 MB/s de escritura, para videos calidad 4K. Rendimiento de alta velocidad: aprovecha la tecnología UHS-II (U3) para brindar una velocidad de transferencia de lectura de hasta 1000x (150 MB/s). Captura imágenes de alta calidad y sensacionales videos 1080p full HD, 3D y 4K de duración extendida con una cámara DSLR, una videogradora HD o una cámara 3D Marca sugerida: LEXAR Modelo sugerido: SDXC PROFESIONAL 64GB UHS-II U3
16	BOLSO TASCAM PARA EXTERIORES Marca sugerida: TASCAM Modelo sugerido: CS-DR680
17	- Almohadillas para oído imitación piel de alta calidad - Adaptador hembra de ¼" (6.3 mm), chapa de oro - Clavija hembra/receptáculo hembra 3,5/6,3 mm stereo - Impedancia nominal 24 O - Peso sin cable ca. 165 g - Principio del transductor dynamic, closed - Acoplamiento al oído circum-aural - Longitud del cable 3 m - Respuesta de (audio) frecuencia (audífonos) 21 - 18000 Hz - Nivel de presión del sonido (SPL) 108 dB(SPL) - THD, distorsión armónica total <0,7 % Marca sugerida: SENNHEISER Modelo sugerido: HD201
18	Venetian B-03p2-q4 Microfono Vincha Piel Plug Sennheiser Marca sugerida: VENETIAN Modelo sugerido: B-03p2-q4
19	AMD RYZEN 7 16GB RAM + MOTHER

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras