



ANEXO CONVOCATORIA

2018/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>-Disco duro externo -Cable USB -Adaptador de CA -Software de copia de seguridad -Adaptador de CA Velocidad de transferencia de datos: Hasta 5 Gb/s en el modo USB 3.0, y hasta 480 Mb/s en el modo USB 2.0 -Temperatura operativa: Desde 5 °C hasta 35 °C -Temperatura no operativa: Desde -20 °C hasta 65 °C Modelo de referencia: MY BOOK WESTERN DIGITAL. Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>
2	<ul style="list-style-type: none">• Cada puerto soporta 8 maquinas virtuales en cola(VMDq)• direct access cache (DCA)• support Intel I/O AT 2.0• TSO interleaved technique, reduce delay• UDP TSO• MSI and MSI - X minimize equipment I/O interrupt, <p>Server level, reliability, availability and performance characteristics Link aggregation and load balancing:</p> <ul style="list-style-type: none">• relevant switches: 802.3 AD (LACP), common Trunking (GEC/FEC)• exchange and NIC no related• failover• prioritization - 802.1 p layer 2 priority coding Virtual local area network (LAN), 802.1 q VLAN logo Large frame (9.5 KB)• 802 x flow control• PCI - SIG SR IOV (VF)• multicast/broadcast packet replication There, the SNMP MIB II, Ethernet MIB and Ethernet MIB (802.3 z, clause 30) statistics• support important product data (VPD)• integration LinkSec security engine• support IEEE 1588 <p>Modelo de referencia: Intel Ethernet Dual Port GIGALAN Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>
3	<p>Bobina de Cable UTP Cat 6 para interior (305m) - Gris -Cable de 4 pares trenzados compuestos de conductores solidos de cobre desnudo, 24 AWG, aislados por compuesto especial. Cubierta externa que no propaga la llama, en la opcion CM, CMR y LSZH. -Producto con cubierta CM tiene el padron de suministro de acuerdo con la directiva RoHS. Otras configuraciones bajo consulta.-Desempeno garantizado por laboratorio de tercera</p>



Renglón	Especificación Técnica
3	<p>parte hasta 6 conexiones en canales de hasta 100 metros; -Marcacion secuencial métrica decreciente (305 - 0m) en el embalaje, con grabacion del dia/mes/año - hora de fabricacion, proporcionando rastreo del lote. -Diametro externo nominal de 6,0mm, peso neto nominal de 42kg/km en longitud padron de 305m -NVP (Velocidade Nominal de Propagacion)= 68% Directiva RoHS -Este producto esta en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la produccion de los productos y relacionada a la preservacion del medio ambiente. Modelo de referencia: Utp Furukawa Categoria 6 LSZH Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>
4	<p>-Ficha jack macho RJ45 Categoria 6. -Compatible con cables solidos, flexibles redes de cableado estructurado. Modelo de referencia: JACK MACHO FURUKAWA RJ45 CAT 6 GIGALAN Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>
5	<p>- Ficha Jack Rj45 FURUKAWA RJ45 CAT 6 GIGALAN BLANCO -Cuerpo de termoplastico de alto impacto -Compatible con patch panels Modelo de referencia: JACK HEMBRA FURUKAWA RJ45 CAT 6 GIGALAN Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>
6	<p>-La unidad debe poseer protección contra cortocircuitos y todo tipo de sobrecargas que sufra la unidad provenientes de la red eléctrica. -También poseer un filtro para evitar sobrecargas de la red telefónica. Software apto para monitorear toda la actividad de la unidad desde su PC través del puerto USB. -Software compatible con los últimos sistemas operativos. -Sistema AVR que permita que la unidad realice una administración inteligente de la energía para prolongar la vida útil de la batería y optimizar el rendimiento del equipo cuando está en uso. -Pantalla LCD que en su panel frontal permita visualizar la actividad de la unidad y mostrar los eventos en tiempo real. •Potencia: 1500 VA / 900 Watts • Enchufes: 3 • Usb : Si • Autonomia: Entre 5 y 10 minutos • Bateria : 1 • Tiempo de Recarga : 8 Horas • Fusible : Si • Alarma Audible: Si Modelo de referencia: Hunnox Hnx 1500 Se contemplarán ofertas de igual o mayor prestaciones que el modelo de referencia</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras