



ANEXO CONVOCATORIA

2113/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">-Medidas internas (cm): 70 alto x 50 ancho x 50 prof. (aproximadas)-Volumen: 175 litros-Bandejas: 3-Gabinete interior en acero inoxidable.-Control de temperatura electrónico con P.I.D.-Alarma por sobre temperatura.-Control de tiempo.-Estabilidad $\pm 1.4^{\circ}\text{C}$-Rango de temperatura 30-150$^{\circ}\text{C}$. como mínimo-Puerta Frontal.-Aislamiento con lana de vidrio de alta densidad.
2	<ul style="list-style-type: none">Capacidad 30 kg.Precisión 0,1gFunción TaraFunción de pesaje en porcentajePantalla iluminadaBandeja de pesado de acero inoxidableAlimentación: conexión a 220 VDimensión aproximada de bandeja de pesado: 310x220mm
3	<ul style="list-style-type: none">capacidad : 16 tubos x 50 ml.Velocidad de 10 a 70 rpm.Pantalla LCD.Protection class: IP21End-over-end o acción de balanceoIncluir accesorios de rotación
4	<ul style="list-style-type: none">Velocidad del viento actual, máximo y mínimo. (0.8-30 m/s) (exigible mínimo, máximo aproximado).-Flujo de aire actual, máximo y mínimo (m3/sega, m3/min).(exigible mínimo, máximo aproximado).-Temperatura y humedad ambiente relativa (-20 a 60 $^{\circ}\text{C}$) (20-80)-Temperatura de bulbo húmedo y punto de rocío.- Salida USB para almacenar datos en tiempo real desde la PC.-Resolución: 0.01 m/s.-Pantalla LCD.-Luz de fondo.-Indicador de batería baja.-Apagado automático.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras