



ANEXO CONVOCATORIA

2090/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	MODELO O MARCA DE REFERENCIA: AMD RYZEN 9 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: ● PROCESADOR AMD RYZEN 9 RELOJ BASE: 3.60 GHZ NÚMERO DE NÚCLEOS DE CPU: 12 ● MOTHERBOARD RAM SOPORTADA: DDR4 HASTA 64GB 3600(O.C.) RANURAS DE EXPANSIÓN: PCI-E-16*1// PCI-E-1*2 INTERFAZ DE ALMACENAMIENTO: SATA6 ● MEMORIA RAM TOTAL REQUERIDO 64GB (4x16GB) DDR4 FRECUENCIA MÍNIMA 2666 MHZ ● PLACA DE VIDEO INTERFACE: PCI-E x16 3.0 MEMORIA 4GB GDDR6 - 256BITS MEMORY BUS SALIDAS: DISPLAYPORT // HDMI 2.0// DUAL-LINK DVI-D *1 FUENTE TIPO: ATX 12V V2 MAX CAPACIDAD DE SALIDA: 750W ● GABINETE TIPO: MID TOWER BAHÍAS 2.5*3 - 3.5*2 COOLERS: 1 COOLER 120MM MOTHERBOARD COMPATIBLE: ATX, M-ATX
2	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: ● Pulgadas :21,5 o superior ● Resolución: 1920 x 1080 (Full HD) ● Relación de aspecto: 16:9 ● Conexión del monitor D-SUB - HDMI MODELO O MARCA DE REFERENCIA: SAMSUNG S22f350FHU 21,5´
3	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: Capacidad: 480 GB Formato: 2.5 pulgadas Interfaz: SATA 6 Gb/s, compatible con SATA 3 Gb/s Lectura secuencial: 520 MB/s Transferencia de datos entre 200 y 550 MB Durabilidad (MTBF): 1.5 Millón de horas MODELO O MARCA DE REFERENCIA: Sandisk SSD PLUS
4	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: ● Tipo: semi réflex Resolución de foto: 16mpx o superior Tamaño del sensor óptico 6.17 mm x 4.55 mm Resolución video 1920x1080 Medios de grabación SD - SDHC - SDXC Funciones de exposición, obturación, ISO y enfoque: Manual y automática Batería Recargable de Ion de Litio Rosca para Tripode de 1/4 pulg.



Renglón	Especificación Técnica
4	Conexiones: WIFI - BLUETOOTH - HDMI -USB Bolso MODELO O MARCA DE REFERENCIA: NIKON DIGITAL COOLPIX B600
5	REQUERIMIENTO TÉCNICO ● SDXC ó MicroSDXC con ADAPTADOR A SDXC ● Velocidad de lectura mínima: 100 MB/s ● Velocidad de escritura: 90 MB/s MODELO O MARCA DE REFERENCIA: SANDISK / LEXAR PROFESIONAL / KINGSTON

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras