



ANEXO CONVOCATORIA

2013/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Tapizado: en tela vinílica está elaborada a base de PVC, es 100% impermeable, de fácil limpieza, durabilidad de color, calidad y diseño. Cumple con la característica de Retardante al fuego de acuerdo a la norma SAE J 369 de Noviembre de 2000. (DOBLE COSTURA CON HILO DE NYLON) Medidas: 1700mm (largo) x 600mm. (ancho) x 700mm (altura) Composición: Dos capas, compuestas por madera maciza de 18 mm y goma espuma densidad 22 con un alto total aproximado de 50mm. Estructura: Patas de caño reforzado 1 3/4 " espesor 1,2. Apoyo Tapizado: Caño 40 x 20mm x 1,2mm con parante de refuerzo en el medio (evita el hundimiento del tapizado y así evitar la rotura del mismo). Cruceta en la unión entre las patas Refuerzo angular en los vértices de las patas Pintura: Poliéster, Buena adherencia, flexibilidad y gran resistencia física y química. Tratada a 200°. Es una pintura de alta calidad usada para soportar los rayos ultravioletas y en consecuencia tratar elementos que por ejemplo pueden estar expuestos en el exterior, sin perder su resistencia a los agentes físicos y químicos. Regatones antideslizantes en sus cuatro patas.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras