



ANEXO CONVOCATORIA

2159/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Altura x Ancho: 2 mts x 2 mts Frente Cromo opaco (no refleja brillos) Con estructura desarmable Cosida con overlock Es lavable: Sí
2	Especificaciones técnicas equivalentes o superiores a: Tipo de sensor: Sensor full-frame CMOS Exmor R de 35 mm. Relación de aspecto: 3:2 / 16:9 Lentes intercambiables: Si Montura: E-Mount. Número de píxeles: 24.2 megapíxeles Formato de grabación (video): Conforme con el formato XAVC S, AVCHD, versión 2.0. Compresión de video: XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264. Tamaño de imagen (píxeles/fotografía) [16:9]: Full-frame 35 mm G: 6000 x 3376 (20 M), M: 3936 x 2216 (8,7 M), P: 3.008 x 1.688 (5,1 M), APS-C G: 3936 x 2216 (8,7 M), M: 3008 x 1688 (5,1 M), P: 1968 x 1112 (2,2 M). Tamaño de imagen (píxeles), NTSC: XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 M), 3.840 x 2.160 (24p, 100 M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M), 3.840 x 2.160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH). Tamaño de imagen (píxeles), PAL: XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p, 100 M), 1.920 x 1.080 (100p, 60 M), 1.920 x 1.080 (50p, 50 M), 1.920 x 1.080 (25p, 50 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 M, FH) CÁMARA LENTA Y RÁPIDA (FRECUENCIA DE IMAGEN DE CAPTURA): MODO NTSC: Hasta 120fps / MODO PAL: Hasta 100fps Perfil de imagen: Si (Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Ángulo, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento) Tiempo máximo de grabación de corrido: 20 a 40 minutos Salida hdmi: Si (4K - YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits / 10 bits). Tipo de enfoque: Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) con ojos autofocus integrado. Sensor enfoque: Sensor CMOS Exmor R™ Monitor integrado: 7,5 cm (tipo 3.0) TFT Tactil Modelo de referencia: Cámara Sony A7 III
3	Especificaciones técnicas equivalentes o superiores a: Montura: E-Mount Tipo: Zoom estándar Formato: Full Frame 35mm Distancia focal: 28-70 mm Apertura de diafragma: F 3.5 - 5.6 Estabilización: Si, SteadyShot óptica integrada OSS Modelo de referencia: Sony 28-70mm F 3.5 - 5.6 (SEL2870)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE
BUENOS AIRES

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras