



## ANEXO CONVOCATORIA

2245/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Cámara tipo Eyeball IR HDCVI 4K en tiempo real Máx. Resolución 4K, transmisión de video en tiempo real CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable Micrófono incorporado (-A) Lente fija (2,8 mm; 3,6 mm opcional) Máx. Longitud IR 30 m, IR inteligente IP67, 12V±30%CC
4	Tipo: XVR Híbrido Número de Canales: 8CH Protección perimetral Resolución Máxima: Grabación hasta 8MP@7FPS, Entrada IP: Más 8 CH IP Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+, Resolución Todos los Canales: 8MP@7FPS, Resolución Máxima IP: MAX IP 8MP Número de HDD: 1 SATA Capacidad HDD: HASTA 10TB Salida HDMI: 1P HDMI Salidas VGA TV: 1P VGA, Resolución Máxima Salida HDMI 1: HDMI1 4K (3840 × 2160)/30Hz Audio Bidireccional: RCA Audio Bidireccional Interfaz de Red: RJ45 10/100/1000 Mbps Interfaz RS485: RS485 Reproducción Simultánea: Reproducción simultánea 9-ch. Disco Rígido SATA 1TB
5	PATRÓN POLAR Cardioide RESPUESTA DE FRECUENCIA 20-20.000 Hz SELECTOR DE FRECUENCIAS 80 Hz, 12 dB/octava GRAVES SENSIBILIDAD DEL CIRCUITO -33 dB (22,4 mV) re 1V a 1 Pa* ABIERTO IMPEDANCIA 120 ohms NIVEL MÁXIMO DE SONIDO 148 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; EN LA ENTRADA 158 dB SPL, con atenuador de 10 dB (nominal) RUIDO 12 dB SPL RANGO DINÁMICO (típico) 136 dB, 1 kHz al max SPL RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 1 82 dB, 1 kHz a 1 Pa* REQUERIMIENTOS DE LA 11-52V DC, 3,8 mA típico FUENTE PHANTOM CONECTOR DE SALIDA Integral de 3 pines tipo XLRM
7	Patrones polares Cardioide, Unidireccional Sensibilidad -52 dB Impedancia 600 Ω
8	Pie de mesa microfono dinámico con pipeta adecuado al micrófono
9	Montaje Anti-Shock Soporte Brazo Tipo tijera Filtro Anti Pop
11	GABINETES PLASTICOS *3 VIAS *WOOFER 4" *MEDIOS 2" *TWEETER 1" *60W RMS 120w PICO Soporte para pared Potenciados Conexión RCA o PLUG
13	Procesador RYZEN 5 o superior RAM 16 GIGAS DDR4 DISCO RIGIDO 512 SSD Disco 1 TERA SATA GAB ATX FUENTE 550W o similar Salida HDMI y VGA TECLADO Y MOUSE USB Monitor 21" o superior
15	Tecnología 4k HDR superior Parlantes Integrados 2 Tamaño 55"o 65" Entradas HDMI, RJ45, USB Salidas Auriculares, RCA. WIFI
18	Consola Mixer 4 canales - 2 Canales Canon/XLR - 2 Canales stereo Plug 6.5 - Insert en canales 1 y 2 - Control de ganancia, efectos y paneo por canal - Phantom Power 48v - Salidas Auxiliar con control de volumen - Salidas Main Out en plug 6.5 - Salida Rca para grabacion - Salida de auricular con control de volumen

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras