



ANEXO CONVOCATORIA

2271/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">Balanza con teclas dedicadas de configuración, modo, función IVA: 10,50 y base de datos junto con flechas de navegación para acceder fácilmente a las funciones, aplicaciones y datos de pesaje.Fácil calibración pulsando una tecla (CAL).16 modos de pesajePantalla LCD y los símbolos en pantalla que informan sobre las funciones en tiempo real, incluido el modo de trabajo y el estado de la conexión.Protector contra corrientes de aire de tres puertas estándar.Dimensiones internas y tres puertas correderas que permitan un fácil acceso a la cámara.Con bandeja de pesaje de acero inoxidable, anillo de derrame y puerta de la cámara, fáciles de limpiar.Protección contra sobrecargas reduce el riesgo de daños por mal uso. <p><u>Características Técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Capacidad: 60grLegibilidad: 0.1mgLinearidad: +/- 0.2mgRepetibilidad: 0.1mgDeriva de sensibilidad: 1ppm°C, 10 - 40°CTiempo de estabilización: 3.5sCalibración: externaPantalla: LCD retroiluminada blancaInterfaz: RS232Temperatura de funcionamiento: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)Humedad relativa: 40 - 80 % (sin condensación)Entrada: 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 0,6 ASalida: 12 - 16VD, 2.1ADimensiones del plato de pesaje: Ø 10cmDimensiones de la cámara interna: 16,0 x 16,8 x 16,5 cm (6,25 x 6,6 x 6,5")Dimensiones de la unidad (L x An x Al): 33,3 x 20,6 x 28 cm (13,1 x 8,1 x 11")Peso neto: 3,5 kg (7,7 libras)Funciones: Conteo de piezas, indicación de densidad, pesaje porcentual, etcDebera cumplir con normas CE.Poseer garantía 1 año

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras