



ANEXO CONVOCATORIA

2287/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Calibración en hasta 3 puntos con 7 buffers memorizados y 2 buffers personalizables. Alarma de tiempo de espera de calibración. Pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura, que presenta los valores de pH, mV y temperatura en simultáneo. Función Hold para congelar la lectura en pantalla.</p> <p><u>Características:</u> Rango pH: -2.00 a 16.00 Rango ORP: ± 2000mV Rango Temp: -20.0 a 120.0 °C Resolución pH: 0.01 / 0.001 Resolución ORP: 0.1 hasta ± 999.9 mV / 1mV Resolución Temp: 0.1 °C Precisión pH: ± 0.01 / ± 0.002 Precisión ORP: ± 0.2mV hasta ± 699.9mV ± 0.5mV hasta ± 999.9mV / ± 2mV Precisión Temp: ± 0.4°C Calibración pH: hasta 3 puntos con siete buffers memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) Calibración ORP: Compensación ± 2000 mV Compensación de temperatura: Manual o Automática Dimensiones: 230x180x50 mm <u>Debera incluir:</u> electrodo pH con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 metro de cable; sonda de temperatura de acero inoxidable con 1 metro de cable; brazo articulado para electrodo; manual de instrucciones. <u>Debera incluir</u> Garantía 1 año.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras