



ANEXO CONVOCATORIA

2159/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Genius SP-HF500A• Parlante con potencia incluida.• 2 parlantes.• Tipo de parlante: woofer, tweeter.• Potencia de (RMS) 14W o superior.• Sin conexión de Bluetooth.• Conectores de entrada: RCA, Plug.• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). <p>Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".</p>
2	<ul style="list-style-type: none">• Cámara web Modelo Logitech C925e o Lenovo FHD 500• Calidad Full HD (1024p)• Se debe conectar mediante USB• Compatible con Windows y Linux (excluyente)• Con enfoque automático• Balance de blancos• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). <p>Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".</p>
3	<ul style="list-style-type: none">• Cable usb 3 mt• Debe ser mallado• Con filtro• Compatible con versión 2.0• Tipo Nisuta NSCALUS3R o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente) <p>Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".</p>
4	<ul style="list-style-type: none">• Que incluya micrófono Corbatero y Vincha• Tipo Inalámbrico• Conector de receptor USB Plug and Play• El receptor debe tener una salida de audio mini plug• Frecuencia de 50 Hz a 16 kHz• Sensibilidad 38 dB• Con conexión UHF• Tipo Fifine K031b USB o superior



Renglón	Especificación Técnica
4	<ul style="list-style-type: none">• Compatible con Windows y Linux Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
5	<ul style="list-style-type: none">• Discos SSD 240 GB kingston, WD o samsung• Capacidad 240 Gb• Lectura 500 Mb/s o superior• Escritura 450 Mb/s o superior• Conector Sata 3.0 (6 GB/s)• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".
6	<ul style="list-style-type: none">• Discos SSD 960 GB kingston DC450R, DC500, WD Gold, samsung para servidor o superior• Capacidad 960 Gb o 1Tb• Lectura 560 Mb/s• Escritura 530 Mb/s• Conector Sata 3.0 (6 GB/s)• Vida útil prevista 2 millón de horas MTBF o superior• Con 5 años de garantía• Bytes escritos en total (TBW) 582TB o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".
7	<ul style="list-style-type: none">• Discos SSD 512 GB kingston, WD o samsung• Capacidad 512 Gb• Lectura 500 Mb/s o superior• Escritura 450 Mb/s o superior• Conector Sata 3.0 (6 GB/s)• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".
8	<ul style="list-style-type: none">• Tipo Quality Tech, GLC o superior• Rack de 45 unidades útiles• De pié con patas para nivelar.• Debe tener los laterales desmontables.• Con puerta trasera.• Las puertas laterales, frente y trasero con cerradura tipo gatillo.• Construido en metal con mínimo 1,25 mm de espesor• Debe incluir guías regulables en profundidad, Deseable guía roscada para el frente.• Profundidad útil de 600 mm• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente).



Renglón	Especificación Técnica
8	Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Documentación”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”.
9	<ul style="list-style-type: none">• Longitud: 3 mts• Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos• Cable 30 AWG; OD 7.3mm• Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxígeno• Papel de aluminio y malla• Compatible con HDMI 2.0• Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P• Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio• Soporta HDR (Alto Rango Dinámico)• Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps• Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4• Tipo Nisuta NSCAHDMI3 o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”.
10	<ul style="list-style-type: none">• PatchCord con Fibra Monomodo• 1 mt de longitud• Para transmitir a 10 Gb• Color amarillo• Duplex LC - SC• Pulido en todos los conectores UPC (color azul) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”
11	<ul style="list-style-type: none">• 100% compatible con una Mother Supermicro X11SSH-F• Bajo perfil• PCI Express 2.1 (2.5GT/s or 5GT/s)• Dos puertos RJ-45 Gigabit• soporte de tecnología de aceleración intel (I/O AT)• Soporte de Jumbo Frame hasta to 9.5KB• Eficiencia energética IEEE 802.3az• Bajo consumo (4W típico)• Con procesador Intel® i350 GbE controller• Tipo Supermicro AOC-SGP-i2• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente). Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 4. Servicio Técnico, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades
12	<ul style="list-style-type: none">• Plug macho RJ45 categoría 5e.• Deben ser una pieza monolítica.• Calidad similar o superior a AMP o Furukawa.• Cualquier marca de calidad no comprobable será rechazada.• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).



Renglón	Especificación Técnica
12	Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras