



ANEXO CONVOCATORIA

2216/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Se solicita lámpara de reemplazo• Compatible con proyector Epson Powerlite S6+• Número de pieza V13H010L41• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Protecciones", "Nuevos".
2	<ul style="list-style-type: none">• Placa Supermicro AOC-STGN-I2S• Placa de red• Dos puertos SFP+• Velocidad: 10Gb/s• Interface PCI-E 2.0 x8• Chip controlador Intel 82599ES• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".
3	<ul style="list-style-type: none">• Tipo Supermicro CBL-NTWK-0456 o calidad igual o superior• 2 metros• Ambos conectores SFP+• 10G Ethernet• Compatible con placa de fibra AOC-STGN-I2S• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".
4	<ul style="list-style-type: none">• Longitud: 10m• Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos• Cable 28 AWG; OD 7.3mm• Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxígeno• Papel de aluminio y malla• Compatible con HDMI 2.0• Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P• Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio• Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps• Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4• Marca Nisuta NSCAHDMI10• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos", "Igualdad de



Renglón	Especificación Técnica
4	Unidades”.
5	<ul style="list-style-type: none">• Longitud: 1 mts• Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos• Cable 30 AWG; OD 7.3mm• Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxígeno• Papel de aluminio y malla• Compatible con HDMI 2.0• Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P• Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio• Soporta HDR (Alto Rango Dinámico)• Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps• Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4• Marca Nisuta NSCAHDMI1• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”.
6	<ul style="list-style-type: none">• Mouse optico Genius• Con cable de 1,5 mts o más• 3 botones• Definición 1600 dpi o más• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”.
7	<ul style="list-style-type: none">• Fuente ATX tipo Corsair RM750, RM750x, RM750e o de calidad igual o superior comprobable• Con certificado 80 plus gold• Potencia de salida 750 Watt• Voltage 100/240 V• Con 7 o más conectores para discos sata• Con cableado de tipo modular• Diámetro de cooler 113 mm o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”.
8	<ul style="list-style-type: none">• Fuente ATX 550W Reales• Ventilador de 120mm o más.• Norma 80 Plus Bronze (excluyente)• Cantidad de conectores SATA 6,• Tipo GigaByte P550B o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) <ul style="list-style-type: none">• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Documentación”, “Protecciones”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”, “Alimentación eléctrica”.



Renglón	Especificación Técnica
9	<ul style="list-style-type: none">• Discos SSD 240 GB kingston, WD o samsung• Capacidad 240 Gb• Lectura 500 Mb/s o superior• Escritura 450 Mb/s o superior• Conector Sata 3.0 (6 GB/s)• Debe indicar marca y modelo presupuestado (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades".
10	<ul style="list-style-type: none">• Debe contener 5 tomas o más• Largo de cable: 1.5 metros o más• Sección del cable: 3x0.75mm o más• Que soporte 10 amp. (con corte automático)• Color: Blanco• Tipo Kalop KS50408 o superior Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 3. Protecciones, 5. Nuevos, 6. Igualdad de unidades.
11	<ul style="list-style-type: none">• Para puertas de interior• Fuente de Energía de Trabajo: pilas• Espesor de Puerta Aplicable: Al menos entre 35-50MM• Material de construcción: Cuerpo metálico.• Se debe poder colocar en puerta con apertura a izq o der• Cantidad de usuarios: 20 o mas• Tipos de validación mínima: huella, código• Se debe poder abrir mediante aplicación de celular• Se admiten más de una alternativa ofertada y se tendrán en cuenta las características de cada una• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras