



ANEXO CONVOCATORIA

2129/2025

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Switch HDMI 5x1 Puertos</p> <ul style="list-style-type: none">• Nisuta NSSWH5 o superior• Permite cambiar fácilmente entre 5 fuentes HDMI a una pantalla• Resolución soportada hasta ultra HD 4K x 2K @60Hz• Resoluciones HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4Kx2K@24/25/30/60Hz• Soporta video 12 bit full HD, video 3D y video 4Kx2K@30/60Hz ultra HD• Soporta audio estándar y DSD (Direct Stream Digital) y audio HD (HBR)• Ancho de banda máximo de hasta 18 Gbps• Soporta HDMI 3D, HDR y CEC• Soporta control IR• Compatible con HDMI 2.0 e inferiores• Compatible con HDCP 2.0 e inferiores• Incluye cable USB para alimentación• Debe especificar marca y modelo ofertado (excluyente)• Debe cumplir con los puntos del Apéndice: 1. Garantía, 2. Documentación 3. Protecciones, 5. Nuevos, 7. Alimentación Eléctrica
2	<p>Pc de escritorio Se debe entregar armado y todos los componentes deben ser compatibles para su correcto funcionamiento</p> <p>Mother Asus PRIME H610M-A o superior, marca asus (excluyente)</p> <ul style="list-style-type: none">• Con Chipset Intel H610 o superior• Soporte Socket LGA1700 for Intel 14th Gen• Soporte 2 DIMM DDR5 con arquitectura dual channel• Con conector de Video HDMI 1.4 y VGA• Debe poseer 1 conector PCIe 4.0 x16• Debe poseer 1 conector PCIe 3.0 x1• Con al menos 1 conector para almacenamiento M.2 PCIe 3.0 x4, type 2242/2260/2280• Al menos 4 conectores Sata 6Gb/s• Al menos un puerto de Red Gigabit <p>Microprocesador</p> <ul style="list-style-type: none">• Con 4 núcleos y 8 subprocesos• Con una velocidad del reloj base mínimo de 3,3 Ghz• Memoria caché de 12MB o superior• Litografía intel 7• Soporte memoria DDR5 de 4800 MT/s o superior• Placa gráfica incorporada• Al menos de 14ma generación• Tipo Intel I3 14100 o superior <p>Memoria</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo Kingston o superior• Total de 16 Gb en dos módulos de 8 Gb• DDR5 DRAM• Deben ser totalmente compatibles con la Mother y el micro ofrecidos.• Que permita funcionar a la máxima velocidad soportada por micro y mother <p>Fuente</p> <ul style="list-style-type: none">• Fuente ATX 500W Reales tipo Thermaltake Series SP-500AH2NKW, cualquier marca de



Renglón	Especificación Técnica
2	<p>calidad no reconocida será rechazada Gabinete</p> <ul style="list-style-type: none">• Gabinete Estándar• Debe tener capacidad para todo lo solicitado <p>Almacenamiento M2</p> <ul style="list-style-type: none">• Disco SSD de 240 Gb• Capacidad: 240 GB• Interfaz: PCIE 3.0 X4• Formato: M.2 2280• Compatible con Mother solicitada• Con calidad igual a superior Western Digital o Kingston <p>Kit Teclado y Mouse</p> <ul style="list-style-type: none">• Debe incluir un Teclado en Castellano y un mouse óptico• Con conectores USB• Tipo Genius KM-160 o de calidad similar• No se admitirán teclado y mouse que vienen con gabinete <p>Debe indicar marca y modelo presupuestado de cada componente en la oferta (excluyente). Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Alimentación eléctrica".</p>
3	<p>Cable HDMI Macho - Macho 10 Mts</p> <ul style="list-style-type: none">• Longitud: 10m• Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos• Cable 28 AWG; OD 7.3mm• Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxígeno• Papel de aluminio y malla• Compatible con HDMI 2.0• Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P• Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio• Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps• Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4• Tipo Nisuta NSCAHDMI10 o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos".
4	<p>Cable HDMI Macho - Macho 5 Mts</p> <ul style="list-style-type: none">• Longitud: 5m• Con conectores dorados 24K y ferrites (filtros) en los extremos• Cable 28 AWG; OD 7.3mm• Conductores de cobre puro de alta calidad sin oxígeno• Papel de aluminio y malla• Compatible con HDMI 2.0• Soporta una resolución de hasta 4Kx2K (UHD) 2160P• Soporta audio Dolby True HD 7.1 audio y DTS-HD Master Audio• Ancho de banda 16.5 • 18 Gbps• Soporta 3840x2160@60 Hz, YUV 4:4:4• Tipo Nisuta NSCAHDMI05 o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos".
5	<p>Splitter HDMI 1x2 activo</p> <ul style="list-style-type: none">• Nisuta NS-VSH2E 1.4b• Resolución máxima de 4K*2K• Posibilidad de conexión en cascada hasta 3 niveles• Velocidad de video de 2.5GBPS y ancho de banda de 250MHz• Admite cables HDMI estándar de hasta 15m de entrada y salida• Tipo de salida HDMI tipo estándar (tipo A) en ambas salidas• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos".



Renglón	Especificación Técnica
6	<p>Control remoto para cámara Logitech PTZ Pro 2</p> <ul style="list-style-type: none">• 100 % compatible con cámara Logitech PTZ Pro 2• Control modelo 993-001465• Tipo de señal IR (infrarrojo)• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Nuevos".
7	<p>Fuente Pc 550W</p> <ul style="list-style-type: none">• Fuente ATX 550W Reales• Ventilador de 120mm o más.• Norma 80 Plus Bronze (excluyente)• Cantidad de conectores SATA 6,• Tipo GigaByte P550B o superior• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Alimentación eléctrica".
8	<p>Cable HDMI Activo de Fibra Óptica - 20 metros</p> <ul style="list-style-type: none">• Cable HDMI 4K Activo por Fibra Óptica - SHDC-8700 de 20 metros• Transmisión estable• Compatible con HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, CEC y ARC• Resoluciones soportadas: hasta 4K@60Hz (4K2K), también Full HD 1080p• Admite una velocidad de datos HDMI de 6 Gbps por canal y un total de 18 Gbps.• Diseño híbrido con fibra y cobre• Plug & Play - no requiere drivers• Función de autoconfiguración de EDID• Bajo consumo: 250 mW máximo (alimentación requerida desde el puerto HDMI)• Sin pérdida de señal - imagen digital nítida en tiempo real• Diámetro reducido y radio de curvatura de solo 20 mm• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente) <p>Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Alimentación eléctrica".</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras