



## ANEXO CONVOCATORIA 7/2014

### RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Colchón de 1 plaza.</li><li>• Sistema de resorte.</li><li>• Medidas: 0,80 x 1,90 x 0,23cm</li><li>• Marca: Cannon Soñar o similar.</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frazada polar de 1 plaza y media.</li><li>• Tela: polar lisa.</li><li>• Medida: 160 x 240 cm.</li><li>• Color: A DEFINIR.</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acolchado 1 ½ relleno de guata</li><li>• Medidas: 160 x 240 cm</li><li>• Color:a definir.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almohada rellena con vellón de poliéster.</li><li>• Tela de percal 144 hilos.</li><li>• Medidas: 50 x 70</li></ul>



5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velador de mesa de luz con pantalla sin caireles</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recipiente redondo tapa plana x 120lt.</li><li>• Medidas: alto: 87cm; diam: 54cm</li></ul>
7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recipiente con tapa a pedal x 12lts</li><li>• Medidas: largo: 31cm; alto: 25,5cm; diam: 28.5</li></ul>
8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recipiente con tapa vaivén x 15lt</li><li>• Medidas: Alto: 50cm; Diam: 31cm</li></ul>
9	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cesto acero inoxidable 5 lt.</li><li>• Tapa pedal diam: 16cm; alto: 25cm</li></ul>



10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cajón apilable plástico o similar</li><li>• Medidas: largo: 39cm; ancho: 60cm; alto: 18cm</li></ul>
11	<ul style="list-style-type: none"><li>• Televisor Led 40"</li><li>• HDMI</li><li>• Conexiones multimedia USB</li><li>• Entrada de PC</li><li>• Resolución Full HD</li><li>• Smart TV</li></ul>
12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cocina Microondas con Grill.</li><li>• Capacidad: 26 Lts.</li><li>• Control Digital.</li><li>• Cocción automática.</li><li>• Descongelado automático por peso y tiempo.</li><li>• Traba de seguridad para niños.</li><li>• Potencia: 900W (Microondas) - 1000W (Grill).</li></ul>



13

- Que permita trabajar a la Memoria Principal a su velocidad máxima. Compatible con la especificación PCI v2.1.
- Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.
- Por lo menos 1 slot PCI-Express 1x debe quedar libre.
- Por lo menos 1 slot PCI-Express 8x o 16x. Procesador I5 o similar (3era o 4ta Generacion).
- Memoria principal de 8Gb DDR3.
- Al menos dos canales SATA.
- Flash BIOS con manejo avanzado de energía (APM 1.2) y soporte de Plug & Play 1.0A.
- Tarjeta graficadora de alta resolución Super VGA AGP o PCI Express con soporte para 800x600 pixel x 16 bits de color mínimo, con 512 Mb de memoria mínimo, con drivers para windows XP/ WIN7, puede estar integrada en mother.
- Disco Rígido SATA III de 1Tb. Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10/100/1000 Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Win 7, puede estar integrada en mother.
- Regrabadora de DVD interna. Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius, pad y parlantes potenciados con cable de alimentación NO conectado a USB.
- Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado.
- Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo especificado.
- Monitor color de 23", debe cumplir con las siguientes características:
  - Pantalla LCD/LED Cuadrado o Wide.
  - Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo
  - Soporte nativo o con drivers Plug&Play de windows XP/Win 7.
  - Debe cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).
- Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "Garantía", "Documentación", "Protecciones", "Nuevos", "Igualdad de Unidades", "Alimentación eléctrica".



14

- Que permita trabajar a la Memoria Principal a su velocidad máxima.
- Compatible con la especificación PCI v2.1. Por lo menos 1 slot PCI debe quedar libre.
- Por lo menos 1 slot PCI-Express 1x debe quedar libre. Por lo menos 1 slot PCI-Express 8x o 16x.
- Procesador Pentium Core I3 o similar (3era o 4ta Generación).
- Memoria principal de 4Gb DDR3 en un módulo expandible a 8Gb. o más.
- Al menos dos canales SATA. Flash BIOS con manejo avanzado de energía (APM 1.2) y soporte de Plug & Play 1.0A.
- Tarjeta graficadora de alta resolución Super VGA AGP o PCI Express con soporte para 800x600 pixel x 16 bits de color mínimo, con 512 Mb de memoria mínimo, con drivers para windows XP/ WIN7, puede estar integrada en mother.
- Disco Rígido SATA III de 500GB.
- Placa de Red PCI o integrada en mother de 32 bits para acceso a red local Ethernet/Fast Ethernet con conector para UTP, con soporte de 10/100/1000 Base TX (1000 Mb/s) con selección automática de velocidad, compatible nativa o incluyendo drivers para Windows XP/Win 7, puede estar integrada en mother.
- Regrabadora de DVD interna. Teclado Latinoamericano, mouse óptico con scroll tipo Genius, pad y parlantes potenciados con cable de alimentación NO conectado a USB.
- Gabinete ATX con doble cooler, con capacidad para todo lo especificado.
- Fuente de alimentación de 500 Watt o superior con capacidad para todo lo especificado.
- Monitor color de 18,5", debe cumplir con las siguientes características:
  - Pantalla LCD/LED Cuadrado o Wide. Tipo SAMSUNG LED 18,5" A300B, LG 2060S o LG LED 22" E2242T-BN o superior según la alternativa.
  - Resolución 800x600 mínimo. Soporte de todos los modos de video de la tarjeta graficadora del equipo Soporte nativo o con drivers Plug&Play de windows XP/Win 7.
  - Debe cumplir con las normas Energy Star concedida por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).



- Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “Garantía”, “Documentación”, “Protecciones”, “Nuevos”, “Igualdad de Unidades”, “Alimentación eléctrica”.

15

- Exhibidora vertical puerta vidriada
- Tres puertas. Medida puertas: 1750x650
- Medidas: 2080 x 800 x 2100
- Gabinete totalmente inyectado en Poliuretano 40 Kg/m<sup>3</sup> - Espesor 40 mm.
- Revestimiento Exterior e Interior chapa prepintada blanca.
- Puertas Termopanel Doble Vidrio Hermético, marco aluminio natural.
- Manija de agarre incorporado en marco de puerta, bisagras de accionamiento automático con regulación.
- Rejillas de alambre pintado epoxi Reforzado 5 Estantes por puerta
- Iluminación soporte de tubos en chapa blanca con porta tubo y porta zócalos.
- Unidad condensadora a distancia o sobre gabinete.
- No lleva cenefa decorativa.

16

- Freezer horizontal.
- Triple función: freezer, conservador y enfriador.
- Capacidad: 399 Lts.
- Fast Freeze: compartimento de enfriado rápido.
- Panel de control frontal.
- 2 canastos removibles y apilables.
- Práctico sistema de desagote frontal.
- Rejilla de piso antiadherente.
- Clase climática tropical.
- Dimensiones An x Al x Pr (cm): 147,5 x 90 x 68.
- Color: Blanco.



17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potencia: 600W.</li><li>• Capacidad: 1 Lt.</li><li>• 3 Velocidades.</li><li>• Cuchilla de acero inoxidable.</li><li>• Amasador - Rebanador - Rallador - Emulsionador.</li><li>• Jarra Licuadora.</li></ul>
18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medidas: 84 x 130 x 85 o similar</li><li>• Múltiple posiciones</li></ul>
19	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plancha a vapor</li><li>• Base de Aluminio</li><li>• Sistema de Autolimpieza</li><li>• Termostato con selector del tipo de tela</li><li>• 2 niveles de vapor</li><li>• Puede usarse con agua de la canilla</li><li>• 1400 watts</li></ul>



20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavadora Mod. SWT</li><li>• Lavadora tambor vertical de carga superior</li><li>• Tina de acero inoxidable</li><li>• Control y accionamiento electrónico o mecánico</li><li>• Montaje libre (sin bases rígidas)</li><li>• Monofásica</li><li>• Motor ½ hp.</li><li>• Capacidad máxima 10,5kg.</li><li>• Centrifugado 710 rpm.</li><li>• Tiempo de ciclo promedio 30´</li></ul>
21	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secadora SDG/E (simple)</li><li>• Eléctrica</li><li>• Control y accionamiento mecánico</li><li>• Monofásica</li><li>• Motor 1/3 hp.</li><li>• Capacidad máxima: 10,5 kg</li><li>• Calefacción eléctrica</li><li>• Medidas: 683x711x1092 mm</li></ul>
22	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de lavado carga superior y agitador central</li><li>• Semiautomático</li></ul>



---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras