



ANEXO CONVOCATORIA

2225/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Para 3.5 Tn. de capacidad de carga.• Cumbreras superiores curvas y arcos para lona.• Puerta de escape delantera.• Rejillas internas antideslizantes de hierro de 14 mm.• Dos ejes de 2" con rodamientos genéricos.• Elásticos de suspensión de 50 x 7 x 9 hojas.• Puerta guillotina con sogas y porton de abrir. Guardabarros completos envolventes con zocalos antideslizantes.• Sistema balancin con paloma central pivotante, con lanza fija y enganche de ojal regulable en altura con aletas para perno de 1" con rotula templada antidesgaste pivotante con lubricador.• Llanta simple ventilada de 5 mm. de espesor rodado 15" o 16.• Pintado con pintura sintetica, con base de anti oxido.• Sistema de freno electrico inercial en todos los ejes, dispositivo de frenado, freno de emergencia (Incluye bateria).• Kit de luces reglamentarias completas.• Enganche con ojal N°3 tipo camion certificado.• Señalización completa.• Documentacion (Factura, Formulario 01, Formulario 12)

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras