



ANEXO CONVOCATORIA

2044/2026

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Rollo Cable F/UTP Cat 6a <ul style="list-style-type: none">• F/Utp Categoría 6a Commscope 884019708/10• El cable debe ser 100% cobre• Con cobertura metálica para evitar interferencias.• 4 pares 23 AWG• En rollo cerrado• Preferentemente color Blanco (no excluyente)• Debe cumplir con ABNT/NBR 14703, ANSI/TIA-568.2-D, Anatel, ISO/IEC 11801, Class EA• Resistance DC, maximum 7.8 ohms/100 m• Longitud 305 mts• Núcleo de 0,57 mm de espesor• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Únicamente marca Amp (commscope) (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "3-Protecciones", "5-Nuevos". "6-Igualdad de unidades".
2	Caja Cable UTP Cat 6 <ul style="list-style-type: none">• Utp Categoría 6• Sin portante• El cable debe ser 100% cobre• 4 pares 23 AWG• Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento central (Cross Web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados.• En caja cerrada• Preferentemente color Gris (no excluyente)• Debe cumplir con TIA/EIA-586-C.2• Categoría 6 ISO/IEC 11801• Longitud 305 mts• Únicamente marca Amp (commscope) o Furukawa (Gigalan) (excluyente)• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "3-Protecciones", "5-Nuevos", "6-Igualdad de unidades".
3	Plug Rj45 Conector Macho Cat 6 Furukawa X 50u Bolsa <ul style="list-style-type: none">• Bolsa plug x 50 Furukawa 35050282 (excluyente)• Plug macho RJ45 Categoría 6.• Logo FCS en cuerpo de la ficha• Material del contacto: 8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel• Soporte para conductores de diámetro 26 a 22 AWG• Cualquier marca de calidad no comprobable será rechazada.• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).• Debe cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "5-Nuevos", "6-Igualdad de unidades".
4	Cable de Fibra MM 10 mts OM3 <ul style="list-style-type: none">• Cable interior con Fibra Multimodo OM3 (50.0um)• El cable debe contener al menos 2 Fibras



Renglón	Especificación Técnica
4	<ul style="list-style-type: none">• 10 mt de longitud• Para transmisión 10Gb• Color Agua (celeste)• Ambas puntas con conectores Duplex LC - LC• Pulido en todos los conectores UPC• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "5-Nuevos", "6-Igualdad de Unidades"
5	Fuente 12V 4,5A <ul style="list-style-type: none">• Fuente switching regulada• Salida 12V• Salida mínimo 5 Amper.• Potencia real de 60W• Entrada 100V - 240V• Conector tipo barrel DC 5.5 mm exterior / 2.1 mm interior• Polaridad centro positivo• Longitud mínima del conector 9 mm• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente).• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "3-Protecciones", "5-Nuevos", "6-Igualdad de Unidades".
6	Cable DAC 10 Gb 1mt <ul style="list-style-type: none">• Tipo Supermicro CBL-NTWK-0456 o calidad igual o superior• 1 metros• Ambos conectores SFP+• 10G Ethernet• Debe indicar marca y modelo presupuestado en la oferta (excluyente)• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "5-Nuevos", "6-Igualdad de Unidades".
7	Bolsa de precintos x 100 300x4,6 <ul style="list-style-type: none">• Precinto de 300 mm de largo por 4,6 mm de ancho• Material: Nylon• Bolsa de 100 unidades• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "5-Nuevos", "6-Igualdad de Unidades".
8	Bolsa de precintos x 100 150x3,5 <ul style="list-style-type: none">• Precinto de 150 mm de largo por 3,5 mm de ancho• Material: Nylon• Bolsa de 100 unidades• Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: "1-Garantía", "5-Nuevos", "6-Igualdad de Unidades".

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras